

# Oświetlenie w ofercie **JOTAFAN**


## Oprawy świetlówkowe **JOTAFAN 1X36W-IP65**

Natężenie emitowanego światła regulowane od 1% DO 100%  
sygnałem 0..10V

Stopień szczelności obudowy **IP-65**

Przystosowane do standardowych świetlówek rurowych o mocy 36W

Współpraca z regulatorem **DUO-TIMER-010** (do jednego regulatora  
można dołączyć do 100 opraw)



## Oprawy oświetleniowa LED **ILOX ITF-S120**

Wysoka klasa szczelności oprawy: **IP-69**

Zastosowanie do rur LED, zasilanie jednostronne 230VAC

Regulowanie natężeniem światła za pomocą sterownika  
**DUO-TIMER-6A-LED**



## Żarówki ściemniające LED **ILOX XENA-PRO 7W**

Wysoka efektywność świetlna oraz duża oszczędność energii,  
w porównaniu do zwykłej żarówki (770 lm = odpowiednik żarówki 55W)

Barwa światła ciepło-biała, szeroki kąt świecenia

Współpraca z regulatorem **DUO-TIMER-6A-LED**



# Programowalne Sterowniki Czasowe **DUO-TIMER-010, DUO-TIMER-6A-LED**



Ręczne albo automatyczne programowane sterowanie natężeniem oświetlenia

**DUO-TIMER-010** posiada dwie sekcje sterowania: wyjście 0..10V do sterowania  
oprawami dla świetlówek oraz sekcję „załącz-wyłącz” do odłączenia zasilania  
opraw

**DUO-TIMER-6A-LED** służy do płynnej regulacji natężenia światła  
ściemniających źródeł LED (np.. żarówek i opraw LED firmy ILOX)

Automatyczne załączanie, wyłączanie oświetlenia w cyklu dobowym  
(tygodniowym), ze zmianami długości okresów świecenia oraz natężenia  
oświetlenia (do 9 przerw w ciągu doby)

Płynna zmiana natężenia światła z ustawianym czasem zmiany  
(symulacja wschodów i zachodów słońca)

Pracujący pomimo braku zasilania zegar, odliczający  
czas realizacji programu zgodnie z zadany  
harmonogramem



Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej

